



# Poignée ventouse CPREG2NAR/250AS Sewosy

Réf. : SEW008

Page catalogue : 549

Vendu par

## Bandeaux-ventouses électromagnétiques "Easy install" Tri-Tension.

Bandeau CPREG2NAR 2500 mm AS 2x300 daN avec auto-adaptation 12/48V DC + CTC (contact de signalisation). Tout en un, à la fois poignée de tirage et verrouillage électromagnétique, ce bandeau CPREG®, s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60VDC.

Ce bandeau électromagnétique est simple et rapide à poser grâce à son carré pré-percé qui évite d'avoir à enlever les ventouses pour accéder aux trous de fixation et son tire fil intégré. Les trous de suspension ajoutés dans ce profilé carré constituent également une aide à la pose. En effet, le perçage d'orifices pour la fixation des câbles, permet de garder les mains libres. C'est ce qui fait des bandeaux tri-tension 12-24-48V DC CPREG2NAR des dispositifs de verrouillage « Easy install ».

Cette ligne de bandeaux CPREG®, se distingue par sa prise ambidextre, son design inédit et son ergonomie. Le CPREG2NAR est idéal pour une installation sur les issues de secours car il est conforme à la norme NF S 61-937 en 24 et 48V DC. En cas de chute de la tension nominale (10V DC minimum), due par exemple à un souci de dimensionnement du câble de raccordement, les bandeaux CPREG2NAR tri-tension fonctionnent normalement.

### POINTS FORTS

tri-tension 12/24/48V DC - avec contact de signalisation - conformité NF S 61-937 en 24 et 48V DC.

Profil ventouse - hauteur 2500 mm

Composition du kit :

2 ventouses de 300 kg, 1 profil poignée et 1 profil ventouses avec

Finition argent

## Informations complémentaires

Norme CE Oui

