KIT MOTOR.COULISSANT CYCLO 800KG

Réf. : FAA009

Page catalogue : 635

Vendu par	1	18

Les opérateurs C720 et C721 24 V s'adaptent parfaitement sur tous les portails coulissants à usage résidentiel. Le FAAC C720 est doté d'un nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC).

Électronique intelligente.
La platine de gestion électronique intégrée est simple à programmer grâce à son écran LCD.
Compatible avec les émetteurs et récepteurs de différents protocoles de codage,
elle atteint un haut niveau de programmation (12 logiques possibles).
Elle autorise le branchement de photocellules à technologie bus ou traditionnelle.

Confort.
L'ouverture piétonne est réglable de 0 à 98%.
Pratique, le levier de déverrouillage vertical permet de faire fonctionner
le moteur en cas de coupure de courant, il peut être également secouru par batterie (en option).

Écologique.
Grâce à une conception moderne en 24 volts, ce moteur et ses périphériques consomment très peu d'énergie.

Caractéristiques techniques :
Moteur : 24 V.
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz.
Puissance absorbée maxi : 170 W.
Type de pignon : Z28 module 4.
Longueur max. recommandée du portail : 15 m.
Vitesse du portail : min 8 - max 24 m/min.
Type de fin de course : magnétique.
Embrayage : électronique.
Température d'utilisation : -20°C +55°C.
Poids moto-réducteur : 6 kg.
Degré de protection : IP 44.

POINTS FORTS

usage résidentiel ou collectif.
Rendement mécanique très élevé > 80% : gain de puissance et économie d'énergie.

Composition du kit	1 motoréducteur électromécanic 1 module de fréquence 868 Mhz 1 lampe clignotante - 1 jeu de ph

FAAC C721 - kit Cyclo - 800 kg

Réf.	10599914