Joint d'étanchéité Acrylband - TRAMICO - ACR AA - non-comprimé - Largeur 15 mm - 2 / 4 mm - 2 m - 198 bandes soit 396 ml

Réf. : TRA310 Page catalogue : 1339



Vendu par 1

La mousse imprégnée pour un complément d'étanchéité en deuxième barrière.

Mousse polyuréthane imprégnée pour la rendre étanche et comprimée avec une face adhésive. Il est mis en œuvre pour un calfeutrement en seconde barrière et peut-être utilisé comme fond de joint en complément d'un mastic.
Il est utilisé en seconde barrière ou fond de joint dans les applications suivantes :
- fenêtres et portes extérieures (PVC, bois, aluminium).
- tous types de poses : applique, feuillure et tunnel.
- pose en neuf et en rénovation.
- bardages et façades légères.
- joints de dilatation.

Température d'utilisation : à partir de +5°C.
Délai de mise en service : 12 h.

POINTS FORTS

Étanche à la pluie à 300 Pa.
Fond de joint durable.
Compatible avec tous types de mastic.
Expansion à basse température.

Type	ACR AA - non-comprimé
Largeur	Largeur 15 mm
Épaisseur mini / maxi	2 / 4 mm
Long.	2 m
Conditionnement	198 bandes soit 396 ml

la plage d'utilisation correspond au jeu à combler.