Pack poste Protig 201L AC/DC HF version eau

Réf. : GYS011 Page catalogue : 2574

Vendu par	1	4

Le Protig 201L AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane). Il offre une très grande précision dans de nombreux domaines tels que l'artisanat, la maintenance ou la tuyauterie.
Courant de soudage de 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A (TIG DC).
Courant de soudage de 10 à 160 A (MMA).

6 procédés TIG AC/DC :
TIG DC standard
TIG DC pulsé
TIG DC spot
TIG AC easy
TIG AC standard
TIG AC spot

2 procédés de soudage électrode enrobée :
MMA standard
MMA pulsé
Compatible groupe électrogène 7,5 kW.

Alimentation : 230 V
Tension à vide : 70 V
Intensité de soudage TIG (AC) : 10 à 200 A
Intensité de soudage TIG (DC) : 10 à 160 A
Intensité de soudage MMA : 10 à 160 A
Facteur de marche TIG (DC) 60% : 100 A
Facteur de marche TIG (AC) 60% : 90 A
Facteur de marche MMA 60% : 100 A
Poids : 20,5 kg

POINTS FORTS

disposant d'un groupe froid, il permet l'utilisation de torches TIG plus ergonomiques.

Livré avec 1 chariot - 1 câble de masse 4 m - 1 porte électrode 4

Liquide de refroidissement BIN 191.