



Marteau perforateur D25417KT-QS - 4.2 Joules



Réf. : DEW412

Page catalogue : 2251

Vendu par

1

Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, trous traversants dans le béton et d'autres matériaux de construction (diamètres 6 à 32 mm).

Performance, vitesse constante en charge pour une vitesse d'application rapide, et une force de frappe de 4,2 J. Le Contrôle Actif des Vibrations et son système anti-rotation permettent une réduction des vibrations et une coupure instantanée du moteur en cas de perte de contrôle. Interrupteur électronique à vitesse variable et stop de frappe pour le perçage dans le bois, la céramique, l'acier et le vissage.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.dewalt.fr.

POINTS FORTS

mandrin à 3 mors à changement rapide conçu pour toutes les applications.

Livré en coffret TSTAK avec 1 poignée latérale multi-positions - 1 SDS Plus - 1 mandrin 3 mors - 1 paire de gants - 1 paire de lunettes - 4 mèches à bois - 2 forets SDS-Plus - 4 forets métaux HSS - 1 b

Informations complémentaires

Norme CE	Oui
Catégorie	Perforateur SDS+
Alimentation	230 V
∅ perçage bois	32 mm
∅ perçage acier	13 mm
∅ perçage trépan béton	100 mm
∅ perçage béton	32 mm
Cadence d'impact	0 - 4700 coups/min
Puissance	1000 W
Force de frappe	4,2 J
Vitesse de rotation fixe	0 - 820 trs/min
Poids	4,3 kg

