Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Boulonneuse > Boulonneuse sans fil

Boulonneuse à chocs 18V LXT 330 Nm DTW301ZJ | MAKITA

Réf. : MAK712 Page catalogue : N999

Vendu par 1



La boulonneuse à chocs est un outil sans fil 18V LXT performant et extrêmement compact, conçu pour les travaux de boulonnage, d'assemblage et de maintenance. Dotée d'un moteur BL sans charbon offrant un couple de serrage maximal de 330 Nm pour un poids réduit allant de 1,5 à 1,8 kg avec batterie, elle garantit une maniabilité exceptionnelle sur le chantier. Sa longueur très courte de 144 mm permet d'intervenir facilement dans les zones d'accès difficiles.

Cette boulonneuse intègre un réglage électronique de la puissance à 4 niveaux (de 100 à 330 Nm) et une vitesse variable à la gâchette pouvant atteindre 3200 tr/min et 4000 cps/min. Elle propose également 3 modes d'arrêt automatique pour éviter le surserrage des fixations et le risque de perte d'écrou lors du desserrage. Son emmanchement carré 1/2 pouce autorise la fixation de boulons standards M10 à M20 et de boulons haute résistance M10 à M16.

Adaptée aux utilisations intensives, la DTW301ZJ bénéficie de la technologie XPT renforçant sa résistance à la poussière et à l'eau. Elle dispose d'un éclairage LED haute luminosité complété par une bague phosphorescente pour conserver une parfaite visibilité dans les recoins sombres. Livré en coffret MAKPAC 2 avec son moulage et un crochet de ceinture, ce modèle est proposé sans batterie ni chargeur.

Livrée en coffret MAKPAC avec 1 vis M4X12 - 1 crochet de ceinture

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Boulonneuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
Couple	330 Nm
Vitesse - 1	0 - 1000 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1800 trs/min
Vitesse - 3	0 - 2600 trs/min
Vitesse - 4	0 - 3200 trs/min
Carré d'entrainement	1/2 ”
Capacité de vissage	-
Capacité de boulonnage	M10 - M20 (boulon std) M10 - M16 (boulon HR) mm
Cadence d'impact	0 - 1800 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 2600 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 3400 coups/min
Cadence d'impact - 4	0 - 4000 coups/min
Poids	1,5 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique thermodur
Matière secondaire	Aluminium

www.setin.fr