



Mastic à bois Tube 400g - SINTO

Réf. : AU1013



Vendu par

1

6

Mastic prêt à l'emploi à l'eau destiné au rebouchage de fissures et trous.

Grande facilité d'application.
Séchage rapide.
Bonne adhérence.
Grande facilité de ponçage à sec.
Sans odeur.



Aspect : Pâteux

Teintes : Bois foncé-Bois blond-Bois exotique-Bois clair

Type de liant : Résine acrylique

Densité : 1,9

Temps de travail : Illimité

Temps de séchage : 1h30 pour une épaisseur de 2 mm

Ponçable et recouvrable : 1h30 à plusieurs heures selon

l'épaisseur appliquée Grain P100 à sec

Température d'application : 5 à 30 °C

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé.

A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du gel.

Contenance 400g

Couleur bois clair

S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...).

Informations complémentaires

Aspect : Pâteux

Teintes : Bois foncé-Bois blond-Bois exotique-Bois clair

Type de liant : Résine acrylique

Densité : 1,9

Temps de travail : Illimité

Temps de séchage : 1h30 pour une épaisseur de 2 mm

Ponçable et recouvrable : 1h30 à plusieurs heures selon l'épaisseur appliquée Grain P100 à sec

Température d'application : 5 à 30 °C

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé.

A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du gel.