



Touret à meuler TM 200 Sidamo



Réf. : SID213

Page catalogue : 2480

Vendu par

1

Meulage à sec de métaux ferreux. Usage régulier.

Corps en fonte d'acier. Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés. Interrupteur à bobine à manque de tension. Écrans de protection en polycarbonate. Protection thermique automatique interne au moteur. Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières. Sécurité / conformité : espace entre la meule et le carter inférieur à 10 mm. Pare-étincelles et porte-outil réglables à 2 mm de la meule. Aucune ouverture sous le porte-outil.

Alimentation : 230 V mono.
Vitesse de rotation : 2800 trs/mn.
Puissance moteur : 0.9 kW.
Poids : 30 kg.
Dimensions : P 265 x H 330 x L 515 mm.
ø de meule : 200 x 30 x 32 mm.
Grains de meule : A 36 R / AA 60 M.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur www.sidamo.com.

Spécial ébavurage et affûtage à sec

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi.

Informations complémentaires

Norme CE Oui

