



■ ECRAN PROTECT. VISIERE NAVITEK (X5)

Réf. : WEL013

Page catalogue : 2034

Vendu par

1

L'Airkos® assure une filtration des particules solides et liquides (PSL).

Le joint facial verrouillé sur la cagoule garantit une pénétration limitée TH2 des contaminants à l'intérieur des cagoules. Le filtre utilisé sur l'Airkos® est classé "réutilisable" (PRSL), et n'a pas l'obligation d'être remplacé à chaque poste.

Le masque offre 2 débits d'air selon l'application de soudage, l'environnement, et les habitudes de l'opérateur. 180 l/min est le débit initial minimum.

Par une simple pression de 2 secondes sur le bouton de contrôle,

il augmente le débit d'air à 220 l/min.

Norme : EN12941. Alarme sonore colmatage de filtre. Alarme sonore faible charge.

Batterie : lithium-ion amovible. Chargeur : rapide - 4h.

Débit d'air : 180 l/min et 220 l/min.

Autonomie : 9 à 10 heures.

Poids : 1,18 kg (unité + batterie + ceinture + filtre).

Vision périphérique : polycarbonate DIN 5. Garantie 1 an.

POINTS FORTS

grâce au système relevable de la partie soudage, l'opérateur reste toujours ventilé.

Lot de 5 écrans protection visière Navitek®

Existe en couleur bleu.