



## Touret meule-eau TM 200 ME Sidamo



Réf. : SID214

Page catalogue : 2480

Vendu par

### Meulage à eau de métaux ferreux. Usage régulier.

Corps en fonte d'acier. Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés.  
Interrupteur à bobine à manque de tension. Écrans de protection en polycarbonate.  
Protection thermique automatique interne au moteur. Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières. Sécurité / conformité : espace entre la meule et le carter inférieur à 10 mm. Pare-étincelles, écran de protection et porte-outil réglables à 2 mm de la meule. Aucune ouverture sous le porte-outil.



Vitesse de rotation : 2800 trs/mn.  
Alimentation : 230 V.  
Puissance moteur : 0.52 KW.  
Poids : 17 kg.  
Dimensions : P 270 x H 260 x L 530 mm.  
meule eau (D. Ep. Al) : 200 x 40 x 20 mm.  
meule à sec (D. Ep. Al) : 150 x 25 x 32mm.  
Grains des meules : AA 60 M/AA 150 J.  
Vitesse de rotation Meule à sec : 2800 trs/mn.  
Vitesse de rotation Meule à eau : 120 trs/mn.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur [www.sidamo.com](http://www.sidamo.com).

Spécial affûtage à sec et à l'eau

**Conditionnement** 1

**Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi.**

### Informations complémentaires

Norme CE Oui