CLAMEX P-10 52X19X9,7 80 PAIRES

Réf. : LAM116 Page catalogue : 2413



Vendu par 1

Clamex P-14 : est un raccord d'assemblage démontable fonctionnant sur la base de la fixation P-System et équipé d'un verrou. L'ancrage à engagement positif P-System permet une fixation rapide et solide dans la pièce à usiner, sans aucun outil. Clamex P ne nécessite ni colle, ni vis.
Des meubles avec onglets peuvent être alors démontables ou assemblés définitivement. Le trou d'accès au verrou de 6 mm caractérise Clamex P.
Tolérance de montage : longitudinale ± 1 mm.

Clamex P-10 : est un raccord d'assemblage démontable fonctionnant sur la base de la fixation P-System et équipé d'un verrou. La profondeur de montage pour Clamex P-10 est de 10 mm (plus petite que celle pour Clamex P-14) et est parfaite pour des matériaux de petite épaisseur.

Clamex P Medius 14/10 : est composé de 2 éléments avec une profondeur de montage différent. Il faut réaliser une rainure P-System de 14 mm pour installer la coque avec le verrou. La deuxième coque, en forme de demi-lune, s'insère à 10 mm et peut ainsi être montée dos à dos dans un panneau central de 16 mm.

POINTS FORTS

système démontable.

Clamex P-10 - 52 x 19 x 9,7 mm
Élément d'assemblage pour des panneaux à partir de 12 mm.Profondeur d'usinage 10 mm
Carton avec 80 paires