Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Perceuse-visseuse > Perceuse-visseuse sans fil 18 V

# Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 13 mm LXT DDF492ZJ | MAKITA

Réf. : MAK717 Page catalogue : N999

**Vendu par** 1




La perceuse visseuse sans fil 18 V LXT DDF492ZJ est conçue pour répondre aux applications de perçage et de vissage intensives en atelier comme sur chantier. Équipée d'un moteur sans charbon BL Motor, elle combine un niveau de couple élevé atteignant 141 Nm avec un encombrement réduit, garantissant de hautes performances et une efficacité énergétique maximale.

Son système de protection XPT limite l'infiltration d'eau et de poussière pour maintenir un fonctionnement fiable dans les environnement de travail les plus pénibles. Ce modèle dispose d'un mandrin auto-serrant en métal d'une capacité de 1,5 à 13 mm qui facilite l'installation des forets ainsi que d'une boîte de vitesses réglable à 21 positions de couple plus une position de perçage dédiée. Sa vitesse à vide maximale de 2100 trs/min permet d'effectuer des perçages rapides allant jusqu'à 76 mm dans le bois et 13 mm dans l'acier.

Pour assurer la sécurité de l'opérateur et du matériel, cet outil intègre un frein électrique, un éclairage LED pour travailler dans les zones sombres ainsi qu'un dispositif électronique de protection contre les surcharges et décharges profondes de la batterie. Livrée en coffret MAKPAC (sans batterie ni chargeur) avec poignée latérale et support d'embout, la machine s'associe à l'écosystème de batteries 18 V Li-Ion Makita.

Livrée en coffret MAKPAC avec 1 vis M4X12 - 1 support embout - 1 poignée complète - 1 crochet de ceinture long - 1 embout double PH2-S6 45 mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Perceuse - visseuse sans fil |
| **Alimentation** | 18 V |
| **Batterie** | Li-Ion |
| **Ampérage** | 5 A |
| **Couple** | 141 Nm |
| **ø de vissage maxi.** | N/A mm |
| **ø perçage bois** | 76 mm |
| **ø perçage acier** | 13 mm |
| **ø perçage béton** | N/A mm |
| **Mandrin** | 13 mm - automatique |
| **Vitesse - 1** | 0 - 550 trs/min |
| **Vitesse - 2** | 0 - 2100 trs/min |
| **Vitesse - 3** | N/A trs/min |
| **Vitesse - 4** | N/A trs/min |
| **Porte-outil** | 1/2-20UNF ” |
| **Poids** | 2,3 kg |
| **Type d'emballage** | Coffret MAKPAC |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Métal |
| **Matière secondaire** | Plastique |

www.setin.fr