Groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation | Thermador - Inox - 3/4" MF

Réf. : TER017 Page catalogue : N999



Vendu par 1 30

Les groupes de sécurité GSL et GSLI Thermador sont conçus pour protéger les chauffe-eau à accumulation et assurer leur bon fonctionnement dans le temps. Ils regroupent trois fonctions essentielles : la sécurité contre les surpressions, l'antipollution par clapet anti-retour et l'isolement du réseau d'alimentation lors des opérations de maintenance.

Conformes à la norme EN 1487:2014, ces groupes de sécurité sont équipés d'une vanne d'arrêt, d'un clapet anti-retour de classe A, d'une soupape de sécurité tarée à 7 bar ainsi que d'un entonnoir siphon avec garde d'air anti-retour. Ils conviennent aux installations d'eau chaude sanitaire jusqu'à 10 kW.

Fabriqués en laiton CW617N, les modèles GSL disposent d'un siège de soupape en laiton tandis que les modèles GSLI intègrent un siège en acier inoxydable AISI 303. Cette version inox est particulièrement recommandée dans les régions où l'eau est calcaire ou agressive afin de limiter les risques d'érosion et de prolonger la durée de vie de la soupape.

Caractéristiques techniques :
Groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation
Raccordement entrée eau froide : 3/4"
Raccordement chauffe-eau : 1"
Pression maximale de service : 10 bar
Pression de tarage : 7 bar
Température maximale : 120 °C
Fluide admissible : eau
Vanne d'arrêt intégrée
Clapet anti-retour classe A
Vidange manuelle
Corps en laiton CW617N
Conforme EN 1487:2014
Compatible chauffe-eau jusqu'à 10 kW

Type	Inox
Raccordement	3/4" MF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Groupe de sécurité
Matière du siège	Inox
Orientation	Droit
Pression de service	10 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Laiton
Matière secondaire	Acier inoxydable

www.setin.fr