



Lève plaque à treuil EDMAPLAC CABLE



Réf. : GRE118

Page catalogue : 2219

Vendu par

**Format réduit, plus léger, moins encombrant.
Système de poulies à roulements à billes pour
un travail sans effort.**



Lève la plaque en position horizontale et inclinée. Tête rotative libre à 360°. Double câble pour la levée et la descente pour plus de sécurité. Treuil avec poignée bi-matière. 3 roues dont 2 avec frein et 2 roulettes de stabilisation/transport. Passage de porte facile grâce à ses pieds latéraux repliables (dimensions replié : L 131 x l 85 x P 25 cm). Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe «MACHINES» - 2006/42/CE. Certifié Veritas (rapport de conformité n° 10673478-1).

Charge max. : 60 kg.
Dimensions max. plaque : 1,20 x 3,60 m.
Dimensions min. plaque : 0,15 x 0,60 m.
Hauteur max. : 3,50 m.
Hauteur min. : 1,6 m.
Hauteur de chargement : 80 cm.

POINTS FORTS

poignée de basculement ergonomique pour faciliter le chargement de la plaque. Livré assemblé hormis la tête.

Hauteur max. 3,50 m

Poids 42,5 kg

CMU 60 kg

Informations complémentaires

Norme CE Oui