



Consommables > Joint et mastic > Enduit > Enduit de garnissage

Enduit allégé en pâte prêt à l'emploi LM200 ROLLMAX | ALLTEK

alltek

Réf. : ALK021

Vendu par

1

20



L'enduit allégé garnissant Alltek LM200 ROLLMAX est un enduit en pâte prêt à l'emploi à faible retrait, spécialement formulé pour une application facile, propre et rapide au rouleau sur les murs et plafonds intérieurs. Conçu pour travailler avec un rouleau large (jusqu'à 300 mm) sur de grandes surfaces, il garantit un rendement supérieur et un lissage très aisé.

Il s'adapte à de nombreux supports neufs ou anciens (béton, plaques de plâtre, briques, bois imprimés) et s'avère idéal en rénovation pour des passes lisses sur toiles de verre ou enduits structurés.

Côté performances, son épaisseur d'application s'échelonne de 0,5 mm à 4 mm, pour une consommation type d'environ 1 litre/m² par mm d'épaisseur. Respectueux de la qualité de l'air intérieur, il affiche un taux de COV inférieur à 1 g/l et un classement A+. Il bénéficie également d'un classement de réaction au feu performant A2-s1, d0.

12 L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Eau

Formulé avec une teneur en COV très faible (moins de 1 g/l) et classé A+, il préserve durablement la qualité de l'air intérieur pour les occupants comme pour les artisans.