Consommables > Visserie, boulonnerie, pitonnerie, clouterie > Fixation terrasse bois > Accessoires pour terrasse bois

Plots pour lame de terrasse - GAMME B - VERINDAL

Réf. : 57831



Vendu par

Faciles à mettre en œuvre et résistants, ces plots permettent d'ajuster simplement la hauteur avec une précision millimétrique pour correspondre à tous les terrains et tous les besoins.

L'installation est un jeu d'enfant : la tête du plot (120 mm) dispose de 3 points de fixation, permettant de solidariser deux lambourdes bout à bout avec une stabilité optimale. Ce système garantit une structure pérenne et un alignement parfait.

Le réglage de la hauteur s'effectue ensuite au millimètre près par simple rotation de la vis intégrée. Il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération à chaque jonction de votre terrasse.

Plot réglable uniquement au moment de la pose des lambourdes.
Pour lames bois et composite.

- Charge supportée : variable de 600 à 1000 kgs selon le configuration.
- Résistance thermique : -20°C < +80°C.
- Précision de réglage : millimétrique.
- Hauteur réglable de 20 à 230 mm ou plus avec réhausses.
- Garantie qualité : Fabrication 100 % française, dans le respect des normes DTU 43-1 et DTU 51-4.

Pensez à la Cale 08 (CB4005) : Optimisez la durée de vie de votre terrasse avec cette cale souple d'ajustement.
Positionnée aux points de jonction (angles ou bouts de lambourdes), elle désolidarise la structure du support et gomme les petites aspérités du sol.
Polyvalente, la cale Vérindal s'adapte à tous vos projets : pose de dalles, de caillebotis ou de lambourdes bois et composite.

POINTS FORTS

Sacs à plots biodégradables.
Chaque sac est marqué pour faciliter son identification.

L'installation est un jeu d'enfant : la tête du plot (120 mm) dispose de 3 points de fixation, permettant de solidariser deux lambourdes bout à bout avec une stabilité optimale. Ce système garantit une structure pérenne et un alignement parfait.

Le réglage de la hauteur s'effectue ensuite au millimètre près par simple rotation de la vis intégrée. Il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération à chaque jonction de votre terrasse.

Plot réglable uniquement au moment de la pose des lambourdes.
Pour lames bois et composite.

- Charge supportée : variable de 600 à 1000 kgs selon le configuration.
- Résistance thermique : -20°C < +80°C.
- Précision de réglage : millimétrique.
- Hauteur réglable de 20 à 230 mm ou plus avec réhausses.
- Garantie qualité : Fabrication 100 % française, dans le respect des normes DTU 43-1 et DTU 51-4.

Pensez à la Cale 08 (CB4005) : Optimisez la durée de vie de votre terrasse avec cette cale souple d'ajustement. Positionnée aux points de jonction (angles ou bouts de lambourdes), elle désolidarise la structure du support et gomme les petites aspérités du sol.
Polyvalente, la cale Vérindal s'adapte à tous vos projets : pose de dalles, de caillebotis ou de lambourdes bois et composite.
L'installation est un jeu d'enfant : la tête du plot (120 mm) dispose de 3 points de fixation, permettant de solidariser deux lambourdes bout à bout avec une stabilité optimale. Ce système garantit une structure pérenne et un alignement parfait.

Le réglage de la hauteur s'effectue ensuite au millimètre près par simple rotation de la vis intégrée. Il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération à chaque jonction de votre terrasse.

Plot réglable uniquement au moment de la pose des lambourdes.
Pour lames bois et composite.

- Charge supportée : variable de 600 à 1000 kgs selon le configuration.
- Résistance thermique : -20°C < +80°C.
- Précision de réglage : millimétrique.
- Hauteur réglable de 20 à 230 mm ou plus avec réhausses.
- Garantie qualité : Fabrication 100 % française, dans le respect des normes DTU 43-1 et DTU 51-4.

Pensez à la Cale 08 (CB4005) : Optimisez la durée de vie de votre terrasse avec cette cale souple d'ajustement. Positionnée aux points de jonction (angles ou bouts de lambourdes), elle désolidarise la structure du support et gomme les petites aspérités du sol.
Polyvalente, la cale Vérindal s'adapte à tous vos projets : pose de dalles, de caillebotis ou de lambourdes bois et composite.
Plot réglable uniquement au moment de la pose