Colle d'assemblage à prise rapide Tec7 Fast 290 ml | TEC7

Réf. : TEC722 Page catalogue : N999



Vendu par 1 12

La colle Tec7 Fast est une solution de collage et d'étanchéité à base de polymères hybrides nTec, formulée pour offrir une prise initiale ultra-rapide. Elle permet d'obtenir une résistance fonctionnelle dès 15 minutes sur matériaux poreux et en 2 à 3 heures sur surfaces non poreuses. Utilisable sur supports secs ou humides, elle convient pour le montage de miroirs, le collage d'ossatures bois ou métal, le doublage isolant, la pose de plinthes, l'installation de panneaux en polycarbonate ou encore le scellement de tuiles.

Inodore, sans solvants, phtalates ni isocyanates, la Tec7 Fast offre une excellente résistance aux intempéries, aux UV, à l'eau de mer ainsi qu'aux huiles et graisses. Elle peut être peinte après la formation de pellicule (3 à 5 min).

Conditionnement : Cartouche de 290 ml
Densité : 1,52 ± 0,1 g/cm³
Température d'application : de -10 °C à +30 °C (durcissement à cœur : 6 mm / 24 h)
Résistance thermique : de -40 °C à +90 °C (pointe à 200 °C jusqu'à 20 min)
Résistance à la traction : 270 N/cm² après 7 jours, 300 N/cm² après 3 mois.

POINTS FORTS

prise ultra-rapide utilisable jusqu'à -10 °C.

Cartouche de 290 ml
Blanc

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polymère (moyenne)