



## Perceuse sur colonne à variateur 30 CVTE triphasé Sidamo



Réf. : SID523

Page catalogue : 2470

Vendu par

1

### Perçage sous lubrification des métaux. Usage intensif.



Bâti, tête et socle en fonte aciérée et colonne en acier. Transmission par courroies poly V avec réglage de la tension et broche montée sur roulements à billes. Butée de profondeur de perçage, variateur de vitesse électronique, affichage digital de la vitesse de broche. Commandes arrêt coup de poing à accrochage, microinterrupteur de sécurité du capot poulies, potentiomètre de vitesse de broche. Ecran de protection de mandrin amovible asservi, éclairage LED 12 V - 6 W. Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué, étau monté sur glissière, déplacement de la table par crémaillère. Puissance moteur : 1,5 kW.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours sur [www.sidamo.com](http://www.sidamo.com).

Livré avec 1 mandrin auto-serrant - 1 queue de mandrin - 1 chas

## Informations complémentaires

<b>Norme CE</b>	Oui
<b>Catégorie</b>	Perceuse à colonne
<b>Alimentation</b>	400 - triphasé V
<b>Ø de perçage max</b>	30 mm
<b>Distance broche/colonne</b>	209 mm
<b>Variateur de vitesse</b>	Oui - Electronique
<b>Ouverture de l'étau</b>	100 mm
<b>Nombre de vitesses</b>	variable
<b>Cône morse</b>	CM 3
<b>Vitesse de la broche</b>	100 - 2500 trs/min
<b>Course de la broche</b>	125 mm
<b>Entraxe rainurage table</b>	105 mm
<b>Ø de la colonne</b>	92 mm
<b>Dimensions de la table</b>	395 x 285 mm
<b>Dimensions</b>	L 770 x H 1750 x P 650 mm
<b>Usage</b>	Intensif
<b>Poids</b>	198 kg