Bande acoustique adhésive Tramiband SP - TRAMICO - 50

Réf. : TRA323 Page catalogue : 1287

Vendu par	1	18

La bande isolante multifonction pour les aménagements intérieurs des cloisons montées sur planchers bois.

Le TRAMIBAND est une bande en mousse de polyoléfine haute résilience autocollante, avec adhésif à prise immédiate. Supports d'application : mur, plancher bois sur solive bois ou métal, dalle. Conforme aux DTU 25.41 et 25.42.

ISOLATION PHONIQUE :
Excellentes propriétés d'amortissement, il stoppe la propagation des ondes acoustiques entre cloisons, murs porteurs et huisseries.
Il permet la désolidarisation entre les solives, lambourdes et le plancher bois ou les lames de parquet traditionnel.

ISOLATION THERMIQUE :
Il peut servir de barrière thermique pour isoler les canalisations du chaud et du froid (isolation des tuyaux de chauffage ou canalisations extérieures).

ANTIVIBRATOIRE :
Il amortit les vibrations générées par des pas et réduit les impacts de vibrations sur plancher bois.

Allongement à la rupture : > 130%.
Résistance à la rupture : > 370 kpa.
Résistance thermique : -40°C à +80°C.
Résistance au feu : B2.
Affaiblissement acoustique : 65 dB
Absorption d'eau : < 1%.
Mise en service : immédiate.
Conservation : 12 mois.

POINTS FORTS

pose facile. Faible écrasement. Supprime les grincements.

Largeur mm 50

Rouleau de 30 m - épaisseur 3 mm

Le choix de la largeur du Tramiband SP dépend de la largeur de la solive ou de la lambourde utilisée.

ne convient pas pour une isolation extérieure. Non repositionnable, à prise immédiate.