Pince activatrice compacte PBS1 Viper M2X L2X | VIRAX

Réf. : VIR323 Page catalogue : N999

Vendu par 1 2

Pince activatrice à rotule mécanique orientable à 180 degrés pour le sertissage de raccords en zones d'accès très difficiles.

La pince activatrice compacte PBS1 répond aux contraintes d'accès sur les chantiers de plomberie et chauffage. Associée aux sertisseuses 20 kN Viper® M2X et Viper® L2X, cet outil permet d'effectuer des sertissages efficaces dans les espaces restreints comme les sorties de cloison, les gaines techniques ou au ras des murs.

Son système de rotule mécanique à deux demi-billes s'emboîte dans les cavités de la boucle à sertir. Cette conception offre une orientation à 180 degrés tout en assurant une restitution intégrale de la force de pression de 20 kN. L'ergonomie permet une mise en place simple d'une seule main grâce aux positions prédéfinies de la boucle.

Fabriquée en acier spécial forgé avec durcissement au laser, la pince PBS1 résiste aux contraintes mécaniques et à la corrosion. Elle s'utilise avec les boucles à sertir compatibles pour les profils M et V de diamètre 12 à 18 mm, les profils TH et U de diamètre 16 à 32 mm, ainsi que les profils MaxiPro de 1/4 à 3/4 de pouce.

C'est l'équipement idéal pour optimiser vos interventions complexes en conservant une qualité de sertissage irréprochable.

Pince PBS1 pour boucle à sertir M2X/L2X

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier