



■ Etau d'établi Serak 250 avec serre-tubes



Réf. : DOL024

Page catalogue : 2213

Vendu par

1

Etau en fonte grande capacité, grande ouverture pour utilisation intensive.

Cage et coulisse monobloc. Très grande résistance aux chocs, excellent pouvoir d'absorption des vibrations, caractéristiques mécaniques élevées. Lecture et réglage rapides de l'ouverture de l'étau et/ou de la course de serrage grâce au régllet de mesure.

Larges mors de serrage en acier c45 zingué, dureté élevée (55/56 HRC): grande résistance à l'usure. Vis de serrage en acier c45 : filet trapézoïdal roulé et tête usinée, excellentes propriétés mécaniques, résistante à la traction. Barrette de serrage amovible. Carré d'entraînement 1/2" femelle : conforme Norme ISO 1174-1 permettant l'utilisation de n'importe quelle clé 1/2" (12,70 mm) du commerce (clés à cliquet classique, clés dynamométriques usuelles, visseuse/dévisseuse avec limiteur de couple).



POINTS FORTS

capacité de serrage avec barrette : 5 T. Coulisse en fonte EN GJS 600-3, cage en fonte EN GJS 500-7.

Larg. mâchoire mm	254
Ouverture mm	320
Poids kg	61,1
ø tube mm	19 - 160