



Compresseur Primaire 12/40V Lacmé



Réf. : LAC124

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Compresseur à piston mobile vertical, compact et rapidement opérationnel sur chantier.



Groupe monobloc monocylindre en fonte à triple segmentation. Culasse aluminium. Moteur 2,5 CV. Clapets haut rendement. Tableau de bord avec poignée intégrée, détendeur, manomètres de pression et sorties raccords rapides (1 sortie directe, 1 sortie régulée). Robinet de purge et soupape d'aide au démarrage. Tuyauterie 8 x 10 avec protection. Roues ø 170 mm. Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

maniable, faible encombrement. Pratique, tableau de bord en hauteur facilement accessible.

Livré avec cordon d'alimentation 1,60 m

Informations complémentaires

Catégorie	Compresseur
Alimentation	230 V
Capacité cuve	40 litres
Silencieux	Non
Niveau sonore	97 dBA
Cylindres	Mono-cylindre
Type de cylindre	Moteur vertical
Puissance moteur cv	2,5 Cv
Puissance moteur kw	1,75 KwH
Type lubrification	Lubrifié
Vitesse de rotation fixe	2850 trs/min
Sécheur intégré	Non
Débit d'air	6,4 m3/H
Technologie compresseur	Mono-étagé
Type alimentation	Electrique
Pression fixe	8 bars
Dimensions	410 x 440 x 840 mm
Poids	30,5 kg