



Perceuse taraudeuse sur colonne 40 CV Sidamo



Réf. : SID524

Page catalogue : 2472

Vendu par

1



Perçage, taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois pour un usage intensif.

Bâti, tête et socle en fonte aciérée, colonne en acier. Broche montée sur roulement à billes. Moteur à haut rendement classe IE2, commandes très basse tension 24 V. Arrêt coup de poing à accrochage, sectionneur cadenassable 4 points. Système de taraudage semi-automatique + retour instantané. Ecran de protection de mandrin amovible asservi, large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère. Variateur de vitesse électronique, affichage digital de la vitesse de broche et éclairage LED 24V. Puissance 1,5 kW.

Garantie 3 ans + 1 an sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours sur www.sidamo.com.

Informations complémentaires

Norme CE	Oui
Catégorie	Perceuse à colonne
Alimentation	400 - triphasé V
Ø de perçage max	40 mm
Distance broche/colonne	265 mm
Variateur de vitesse	Oui - Electronique
Nombre de vitesses	variable
Cône morse	CM 4
Vitesse de la broche	65 - 2000 trs/min
Course de la broche	150 mm
Entraxe rainurage table	220 mm
Ø de la colonne	115 mm
Dimensions de la table	560 x 475 mm
Dimensions	P 890 x H 193 x L 560 mm
Usage	Intensif
Poids	320 kg