



Touret meule-brosse TM 200 B Sidamo



Réf. : SID225

Page catalogue : 2480

Vendu par

Meulage à sec et polissage de métaux ferreux. Usage régulier.

Corps en fonte d'acier. Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés.
Interrupteur à bobine à manque de tension. Écrans de protection en polycarbonate.
Protection thermique automatique interne au moteur. Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières. Sécurité / conformité : espace entre la meule et le carter inférieur à 10 mm. Pare-étincelles, écran de protection et porte-outil réglables à 2 mm de la meule. Aucune ouverture sous le porte-outil.



Alimentation : 230 V.
Vitesse de rotation : 2800 trs/mn.
Puissance moteur : 0.9 kW.
Poids : 27.5 kg.
Dimensions : P 265 x H 330 x L 570 mm.
Ø des meules : 200 x 30 x 32 mm.
Ø de la brosse : 200 x 25 x 32 mm.
Grains de la meule : AA 60 M.
Nature fil brosse : acier laitonné.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur www.sidamo.com.

Spécial affûtage et décapage à sec

**Par mesure de sécurité, nous vous
rappelons qu'il est obligatoire de fixer le
touret sur un socle ou sur un établi.**

Informations complémentaires

Norme CE Oui