Consommables > Joint et mastic > Joint > Joint étanchéité menuiserie 600 Pa XPS

Joint Soudaband 600 Classe 1 | SOUDAL - 5,6 m - 4 / 11 mm - 20

Réf. : SOU125 Page catalogue : N999



Vendu par 1 20

Mousse polyuréthane pré-comprimée Classe 1 pour l'étanchéité à la pluie battante et l'isolation des joints de menuiserie et de dilatation.

La Soudaband 600 Classe 1 est une mousse d'étanchéité en polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée et pré-comprimée, conçue pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment. Certifiée Classe 1 selon la norme NF P 85-570, elle garantit une étanchéité à la pluie battante jusqu'à 600 Pa tout en restant perméable à la vapeur d'eau, ce qui permet au joint de respirer et d'éviter la condensation.

Ce produit technique est idéal pour réaliser l'étanchéité des joints de raccordement autour des fenêtres et des portes, ainsi que pour les joints de dilatation dans la maçonnerie, le béton ou les maisons à ossature bois. Grâce à son élasticité permanente, la mousse s'adapte aux irrégularités et aux mouvements des supports. Elle offre également d'excellentes performances en matière d'isolation thermique et acoustique.

Facile à installer grâce à sa face auto-adhésive (aide à la pose), la Soudaband 600 ne nécessite aucune finition supplémentaire et résiste durablement aux UV et aux intempéries. Elle est disponible en plusieurs dimensions pour couvrir différentes largeurs de joints. Elle peut être peinte avec des peintures en phase aqueuse (test de compatibilité recommandé).

POINTS FORTS

étanchéité Classe 1 pluie battante et isolation en une opération

Longueur m	5,6 m
Épaisseur mini / maxi	4 / 11 mm
Largeur mm	20
Vendu au rouleau	
Carton/rouleau	20 rouleaux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FAQ Setin
Étanchéité des joints (de raccordement) autour des fenêtres et des portes.
Étanchéité élastique permanente des joints de raccordement et de dilatation dans la maçonnerie, les éléments préfabr
le béton, les panneaux sandwich, la charpente, etc.
Étanchéité entre les pièces métalliques.
Connexions dans les maisons préfabriquées, les unités de conteneurs et les caravanes.
Assemblages dans les maisons à ossature bois.
Isolation acoustique des joints.
Étanchéité des jonctions sur tôles ondulées et profilés.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Mousse polyuréthane à cellules ouvertes
Matière secondaire	Adhésif

www.setin.fr