



Scie à ruban à descente autonome SR 320 DGDAV



Réf. : SID528

Page catalogue : 2461

Vendu par

1

Sciage sous lubrification d'acier, inox. Usage intensif.



Coupes à gauche et à droite, archet en fonte aciérée.
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban.
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique.
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe.
Microrupteur et manomètre de tension ruban, étai à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu.
Variateur de vitesse ruban, pupitre de commande en façade.
Commandes très basse tension 24 V, arrêt coup de poing à accrochage.
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif.
Protection du moteur par disjoncteur thermique.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur www.sidamo.com.

Informations complémentaires

Catégorie	Scie à ruban stationnaire
Alimentation	400 - triphasé V
Ouverture de l'étai	370 mm
Puissance	2200 W
Capacité de coupe à 90° profils carrés	260 mm
Capacité de coupe à 90° profils rectangles	320 x 220 mm
Capacité de coupe à 90° profils ronds	270 mm
Capacité de coupe à 60° profils carrés	140 mm
Capacité de coupe à 60° profils rectangles	140 x 140 mm
Capacité de coupe à 60° profils ronds	140 mm
Capacité de coupe à 45° profils carrés	220 mm
Capacité de coupe à 45° profils rectangles	220 x 220 mm
Capacité de coupe à 45° profils ronds	230 mm
Dimensions du ruban	2925 x 27 x 0,9 mm
Vitesse d'avance	20 - 80 M/min
Dimensions	730 x 1950 x 1100 mm
Poids	420 kg