



## Scie à ruban SR211 DAV



Réf. : SID530

Page catalogue : 2467

Vendu par

### Scie à ruban à descente autonome. Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium. Usage régulier.



Archet en fonte aciérée. Ouverture de l'étau 200 mm.  
Guides ruban équipés de roulements assurant une excellente résistance à l'usure du ruban.  
Guide ruban mobile antérieur réglable.  
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique.  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe.  
Microrupteur et manomètre de tension ruban.  
Etau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu.  
Variateur de vitesse électronique.  
Pupitre de commande en façade.  
Commandes très basse tension 24 V.  
Arrêt coup de poing à accrochage.  
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif.  
Protection du moteur par disjoncteur thermique.  
Moteur avec réducteur coaxial.  
Variateur : oui - électronique

Livrée avec socle - ruban - butée de coupe réglable de 500 mm

## Informations complémentaires

<b>Catégorie</b>	Scie à ruban stationnaire
<b>Alimentation</b>	230 V
<b>Puissance</b>	1500 W
<b>Capacité de coupe à 90° profils carrés</b>	170 mm
<b>Capacité de coupe à 90° profils rectangles</b>	200 x 160 mm
<b>Capacité de coupe à 90° profils ronds</b>	170 mm
<b>Capacité de coupe à 45° profils carrés</b>	110 mm
<b>Capacité de coupe à 45° profils rectangles</b>	125 x 85 mm
<b>Capacité de coupe à 45° profils ronds</b>	110 mm
<b>Dimensions du ruban</b>	2080 x 20 x 0,9 mm
<b>Vitesse d'avance</b>	20 - 90 M/min
<b>Dimensions</b>	1000 x 1660 x 1460 mm
<b>Poids</b>	155 kg