ELECTROVERROU MOTORISÉ PORTAIL NOIR 12/24 VCC OU 12V CA

Réf. : OPE031 Page catalogue : 538

Vendu par 1

Montage verticale vers le bas, vers le haut ou horizontal.

Idéal pour fonctionnement à l'extérieur (étanche), avec système de chauffage interne si la température descend en dessous de 5 °C.
Conçu pour le fonctionnement aux intempéries. Composants mécaniques en acier inox. Motorisation protégée IP65.
Électronique protégée par «Conformal Coating».
Ouverture et fermeture mécanique par cylindre européen (trou passant sur les deux côtés).
Fourni sans cylindre (dimensions 35 x 10 mm).
Pêne tournant en diamètre 18 mm x extension 55 mm.
Dispositif anti-effraction du pêne.
Led de signalisation état du pêne de couleur rouge/verte.
Led de signalisation mode de fonctionnement.
Commandes NO d'ouverture.
Contact NO/NF de position du pêne.

Electroverrou motorisé

Électronique de gestion à microprocesseur interne.
Alimentation : 12-24 Vcc – 12-18 Vca.
Courant absorbé : 600 mA de démarrage, 3A si le pêne est sous maximal), 30 mA de maintien.

Noir

Informations complémentaires

Catégorie Serrure en applique