Perceuse taraudeuse sur colonne 35 CTE

Réf. : SID333 Page catalogue : 2466

Vendu par 1

Perçage, taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois. Usage régulier.

Bâti, tête et base en fonte aciérée. Colonne en acier. Transmission par courroies trapézoïdales
avec réglage de la tension. Broche montée sur roulements à billes. Retour de la broche réglable
par ressort de rappel. Arrosage de série. Système de taraudage semi-automatique avec inversion
manuelle, capacité M16. Moteur 2 vitesses. Éclairage 24 volts. Écran polycarbonate asservi. Microrupteur de sécurité du capot poulies.
Arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage. Table-étau réversible 2 positions, vernier
gradué. Rainurage de table 15 mm, entraxe 155 mm. Étau monté sur glissière.
Déplacement de la table par crémaillère. Puissance moteur 1.5 kW.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur www.sidamo.com.

Informations complémentaires

Norme CE	Oui
Catégorie	Perceuse à colonne
Alimentation	400 - triphasé V
ø de percage max	35 mm
Distance broche/colonne	230 mm
Variateur de vitesse	Non
Ouverture de l'étau	120 mm
Nombre de vitesses	18
Cône morse	CM 4
Vitesse de la broche	115 - 1910 trs/min
Course de la broche	140 mm
Entraxe rainurage table	77 mm
ø de la colonne	102 mm
Dimensions de la table	380 x 380 mm
Dimensions	P 800 x H 1800 x L 550 mm
Usage	Intensif
Poids	270 kg