Détendeur micron 1/4 F 1 sortie raccord rapide | LACMÉ

Réf. : LAC136 Page catalogue : N999



Vendu par 1 5

Détendeur de régulation compact pour air comprimé offrant un débit de 20 m³/h sous une pression maximale de 12 bars avec manomètre intégré.

Le détendeur micron 1/4 F est un organe de régulation essentiel pour les installations professionnelles d'air comprimé et le raccordement de pièces détachées sur compresseurs. Conçu pour maintenir une pression de travail constante indispensable au bon fonctionnement de vos outils pneumatiques, ce modèle compact est adapté pour la connexion d'accessoires ayant une consommation maximale de 20 m³/h, soit un débit de 335 l/min.

Technique et facile à installer, ce détendeur accepte une pression d'utilisation maximale de 12 bars. Il intègre en version standard un manomètre de contrôle de 40 mm de diamètre protégé par un boîtier en ABS robuste, gradué de 0 à 12 bars, pour une vérification instantanée de la pression du réseau. Le raccordement d'entrée d'air s'effectue par un taraudage femelle de 1/4 de pouce. En sortie, l'équipement dispose d'un coupleur raccord rapide de type ISO B RAC 555 qui permet des connexions et déconnexions rapides en toute sécurité sur les chantiers ou dans les ateliers.

Le système de réglage mécanique est précis et simple d'utilisation. Il suffit de tourner le cabochon rotatif rouge dans le sens horaire pour augmenter la pression du circuit ou dans le sens antihoraire pour la diminuer. Une fois la valeur de consigne requise lue sur le manomètre, le verrouillage de la position est assuré par une bague de contre blocage intégrée, ce qui évite tout déréglage accidentel pendant l'utilisation de vos outillages. D'un poids plume de 0,23 kg pour des dimensions globales de 235 x 115 mm, ce produit est livré en conditionnement vrac, prêt à être intégré sur vos circuits de traitement de la qualité de l'air.

Détendeur micron 1 sortie 1/4 F

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	ABS