



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Perceuse à percussion > Perceuse à percussion sans fil

Perceuse à percussion 6-en-1 M12 FUEL FPDXKIT-202X | MILWAUKEE



Réf. : TTI540

Vendu par

1



La perceuse à percussion 6-en-1 M12 FPDXXKIT-202X offre une polyvalence maximale sur les chantiers grâce à son système de têtes à changement rapide sans outil. Ce pack inclut un mandrin auto-serrant de 13 mm, une tête renvoi d'angle orientable sur 360 degrés et une tête déportée tout métal orientable sur 360 degrés.

Il est également possible de monter des embouts de vissage directement dans la broche de l'outil pour réduire sa longueur à seulement 138 mm. Côté performances, son moteur sans charbon POWERSTATE produit un couple maximum de 37 Nm tout en assurant une grande durabilité. L'électronique intelligente REDLINK PLUS protège le moteur et la batterie contre les surcharges, garantissant des performances constantes sous forte charge.

Sa boîte de vitesse métallique robuste permet de percer jusqu'à 35 mm dans le bois, 13 mm dans l'acier et 13 mm dans la maçonnerie. L'outil est doté d'un éclairage LED et d'un indicateur de charge pour une précision optimale de travail. Ce kit est livré en coffret HD Box avec 2 batteries M12 REDLITHIUM de 2,0 Ah et un chargeur.

POINTS FORTS

polyvalence optimale grâce aux têtes amovibles pour espaces difficiles.

Livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries M12 B2 - 1 chargeur M12 C12C

fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Perceuse à percussion sans fil
Alimentation	12 V
Batterie	Li-Ion
Couple	37 Nm
Ø perçage bois	35 mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø perçage béton	13 mm
Fréquence de frappe - 1	0 - 25000 coups/min
Fréquence de frappe - 2	- coups/min
Fréquence de frappe - 3	- coups/min
Mandrin	13 mm - automatique
Vitesse - 1	0 - 450 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1700 trs/min
Vitesse - 3	N/A trs/min
Vitesse - 4	N/A trs/min
Poids	1,2 kg
Type d'emballage	Coffret HD BOX

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polyamide renforcé
Matière secondaire	Acier