Plomberie > Univers tubes et raccords > Raccord rapide cuivre

Manchon droit femelle à visser BPush | Conex Baninger - 12 - 1/2"

Réf. : IBP341 Page catalogue : N999



Vendu par	1	5

Compatible cuivre, PER et PB.
Raccordement instantanée sans outil.
Démontable jusqu'à 20 fois.

Les raccords rapides femelle à visser BPush Conex Bänninger permettent de raccorder rapidement des réseaux de plomberie, chauffage et refroidissement sans flamme, sans sertissage et sans outil spécifique. Grâce à leur technologie Push Fit, ils s'installent simplement par emboîtement du tube dans le raccord, offrant une étanchéité immédiate et durable.

Compatibles avec les tubes cuivre conformes EN 1057, PER série S5 et PB série S5, ils constituent une solution universelle particulièrement adaptée aux chantiers de rénovation et aux installations nécessitant une mise en œuvre rapide.

Le raccord intègre un corps en laiton DZR à faible teneur en plomb, un joint torique EPDM haute qualité, un anneau de préhension en acier inoxydable ainsi qu'une douille de guidage garantissant le bon positionnement du tube. Son système démontable permet jusqu'à 20 réutilisations à l'aide du clip de démontage dédié.

Sa conception compacte facilite les interventions dans les espaces réduits tout en assurant une excellente résistance mécanique et une grande durabilité. Les raccords BPush bénéficient d'une garantie fabricant de 25 ans.

Caractéristiques techniques :
Technologie Push Fit
Compatible tubes cuivre, PER et PB
Installation sans outil
Installation sans flamme
Démontable jusqu'à 20 fois
Corps en laiton DZR faible teneur en plomb
Joint torique EPDM
Anneau de préhension inox
Température de service : jusqu'à 95 °C
Pression maximale : 16 bar à 30 °C
Pression maximale : 6 bar à 95 °C
Continuité électrique assurée sur tubes métalliques
Garantie fabricant : 25 ans

POINTS FORTS

si utilisation avec du PER, à installer avec la bague IBP 361.

ø mm	12
Raccordement	1/2"

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Laiton
Matière secondaire	Caoutchouc

www.setin.fr