



GARNITURE CENTERFOLD A/PIVOT SUP



Réf. : HAW042

Page catalogue : 821

Vendu par

1

Ferrure pour grandes cloisons accordéons en bois jusqu'à un poids de porte de 80 kg.

Paroi de séparation parfaitement alignée pliée sans guidage au sol. Démarrage par un 1/2 vantail obligatoirement. Le premier élément de porte est fixé à l'aide de pivots haut et bas.

Toutes les autres portes sont alignées avec d'élégantes charnières en acier inoxydable. Cela rapproche les portes et réduit au strict minimum l'encombrement de l'installation pliée. Utilisation : partout où l'on désire séparer des pièces avec un système de pliage simple à manipuler et de grande qualité, dans l'habitat privé aussi bien que dans les locaux commerciaux,

par exemple les galeries commerciales, aéroports, hôtels, restaurants ou banques. Les portes de passage à 1/2 battant à la place des portes pivotantes offrent un grand confort dans les logements aménagés pour des personnes handicapées.

Caractéristiques techniques :

largeur minimum des portes : 500 mm.

Largeur maximum des portes : 900 mm.


Épaisseur de porte : 35-45 mm (épaisseur de porte 46-57 mm sur demande) sans rail de guidage.

Avec les mêmes composants, il est possible de fabriquer des installations s'ouvrant à droite et à gauche ainsi que vers l'intérieur ou l'extérieur.

Il est aussi possible de compléter le paquet de portes pliantes avec une porte pivotante.

Réglable en hauteur ± 3 mm. Roulement plus léger et plus silencieux.

Moindre encombrement du paquet de portes pliantes.



POINTS FORTS

les installations Centerfold ne nécessitent aucun rail de guidage inférieur.

Garnitures partielles

Garniture de base avec pivot supérieur sans guide

**démarrage par un 1/2 vantail
obligatoirement.**



Informations complémentaires

Catégorie	Ferrure porte coulissante
Poids de la porte maxi	80 kg
Epaisseur porte maxi	45 mm
Epaisseur porte mini	35 mm
Type de coulissant	Coulissant pliant
Matériaux porte	Bois
Nombre de vantaux maxi	Illimité