



## Endura Style Solar Tossa Wall



Réf. : OSR142

Page catalogue : N999

Vendu par

1

**Applique murale solaire avec détecteur de mouvement infra-rouge et capteur de lumière du jour. Installation facile en extérieur de façade, sans raccordement électrique.**

Structure en aluminium gris. Diffuseur en polycarbonate Opal.

Panneau solaire monocristallin 3,6 W.

Détecteur infra-rouge passif, portée 7 m.

Seuil détection lumière du jour : 0-50 lux.

Tension : 3,7 V.

Batterie : Li-Ion 7,8 V 2200 mAh.

Temps de charge : 6 h.

Autonomie : 7-8 h.

Plage de fonctionnement : -20°C à +40°C.

Eclairage 300 ou 500 lumens pendant 15 secondes.

Eclairage en mode veille : 75 lm.

Poids : 550 g.

IP44 classe 3.



### POINTS FORTS

chargement de la batterie par panneau solaire intégré.

**Puissance** 6 W - 650 lm

**Dimensions mm** L 160 x P 173 x H 50

3000°K - angle 90°

La classe de protection IP44 convient pour une installation dans les lieux extérieurs partiellement abrités (porche, sous une avancée de toit, terrasse, véranda, patio) soumis à l'humidité ou aux projections d'eau modérées.

### Informations complémentaires

Norme CE Oui