Gamme Mosaic | LEGRAND - Obturateur - Blanc - 2 modules

Réf. : LGD243 Page catalogue : N999



Vendu par 1 10

Pour la connexion haut débit d'un ordinateur.

La gamme Mosaic est une solution complète et polyvalente, conçue pour répondre aux besoins d'infrastructures électriques et réseaux dans les bâtiments professionnels et tertiaires. Elle est conforme à la norme EN 50085-2-1, garantissant un indice de protection IP40 et une résistance aux chocs de IK07.

Les mécanismes de commande, tels que les poussoirs ou les va-et-vient Mosaic Easy-Led, ont une intensité de 10AX sous 250V et sont équipés de bornes automatiques acceptant une capacité de 2 x 2,5 mm². Ces commandes peuvent facilement intégrer une fonction à voyant ou standard. Elles peuvent devenir lumineuses ou témoins grâce à des voyants Easy-Led brochables (pour 230V, 12V, 24V ou 48V). Ces mécanismes offrent une protection mécanique de IK04 et une pénétration des corps solides/liquides de IP31 D.

Pour la distribution de puissance, les prises de courant 2P+T Surface Mosaic Link de 16A sous 250V sont modulaires et associables. Elles facilitent la liaison rapide entre blocs grâce à l'accessoire de raccordement Réf. 077100L. Ces prises affichent une résistance aux chocs IK07 et un indice de protection IP41. Elles sont souvent proposées en version inclinée à 45°.

Concernant la communication, les prises RJ45 LCS2 de Catégorie 5e permettent les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet). Elles sont testées et certifiées pour supporter le PoE (Power over Ethernet) jusqu'à 90W (Type 4), conformément aux normes IEC 60512-99-001 et IEC 60512-99-002.

Le système d'installation est complété par les Goulottes Programme Mosaic à clippage direct. Ce système innovant assure le maintien de l'indice de protection IP40 et intègre des fonctions essentielles comme l'anti-glissement et l'anti-arrachement des appareillages. La sécurité est également assurée par l'utilisation de matières sans halogène et autoextinguibles (850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant les parties sous tension).

POINTS FORTS

installation rapide et sécurisée grâce au clippage direct de l'appareillage

Type Obturateur
Couleur Blanc
Fonction 2 modules

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Appareillage
Norme IK	IK 07
Indice de protection	IP 40
Saillie	Oui
Encastre	Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polycarbonate
Matière secondaire	ABS

www.setin.fr