Perceuse visseuse sans fil GSR 12V-32 FC FlexiClick | BOSCH

Réf. : BCH944 Page catalogue : N999



Vendu par 1 12

Avec système d'embouts interchangeables FlexiClick pour travailler dans tous les espaces.

La perceuse visseuse sans fil GSR 12V-32 FC est dotée d'un moteur sans charbons Brushless performant et d'une tension de 12 V. Elle délivre un couple maximal de 32 Nm en vissage fort et de 21 Nm en vissage souple permettant de réaliser des vissages précis jusqu'à un diamètre de 8 mm.

Sa vitesse de rotation à vide varie de 0 à 475 tours par minute en première vitesse et atteint jusqu'à 1800 tours par minute en deuxième vitesse. Sa compacité remarquable avec une longueur de tête de seulement 109 mm s'associe à un poids plume de 0,6 kg sans batterie garantissant une prise en main optimale et un confort d'utilisation absolu dans les endroits confinés ou difficiles d'accès.

Ce modèle est équipé du système innovant de sécurité Advanced KickBack Control qui réduit considérablement les risques de rebond en arrêtant instantanément le moteur en cas de blocage, préservant ainsi l'utilisateur de toute blessure au poignet. Sa compatibilité avec les adaptateurs du système Bosch FlexiClick faciles et rapides à interchanger permettant de transformer la perceuse visseuse selon vos besoins en mandrin classique en mandrin excentré en renvoi d'angle ou même en un véritable perforateur SDS plus grâce à l'embout spécifique GFA 12 H Ce produit fait partie du Professional 12V System assurant une compatibilité totale avec toutes les batteries et chargeurs de la même classe de tension chez Bosch

Livrée en coffret L-BOXX avec 1 renvoi d'angle - 1 poignée auxiliaire - 1 porte-embout - 1 porte-embout excentré - 1 butée de profondeur - 1 adaptateur de mandrin - 1 embout perforateur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Perceuse - visseuse sans fil
Alimentation	12 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	2 A
Couple	32 Nm
ø de vissage maxi.	8 mm
ø perçage bois	8 mm
ø perçage acier	10 mm
ø perçage béton	10 mm
Mandrin	10 mm - automatique
Vitesse - 1	0 - 460 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1750 trs/min
Vitesse - 3	N/A trs/min
Vitesse - 4	N/A trs/min
Porte-outil	1/4 ”
Poids	0,6 kg
Type d'emballage	Coffret L-BOXX

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr