



■ Applique solaire Endura Style Solar Oval Wall



Réf. : OSR144

Page catalogue : N999

Vendu par

1

L'applique murale solaire ovale permet l'éclairage intelligent des zones résidentielles. Elle s'allume sur votre passage.

Corps en aluminium gris. Diffuseur en polycarbonate Opal.
Panneau solaire polycristallin 3,2 W.
Détecteur infra-rouge passif, portée 5-8 m.
Seuil détection lumière du jour : 0-35 lux.
Éclairage 400 lumens pendant 60 secondes.
Éclairage en mode veille : 15 lm.
Batterie : Li-Ion 3,7 V 2000 mAh.
Temps de charge : 6 h.
Autonomie : 8 h.
Température d'utilisation : -20°C à +40°C.
Poids : 755 g.
IP44 classe 3.

POINTS FORTS

charge de la batterie par panneau solaire intégré.
Capteurs infra-rouges pour détecter la présence et la lumière du jour. Installation facile et rapide.

Puissance 4 W - 400 lm
Dimensions mm L 200 x P 124 x H 45
3000°K - angle 100°

La classe de protection IP44 convient pour une installation dans les lieux extérieurs partiellement abrités (porche, sous une avancée de toit, terrasse, véranda, patio) soumis à l'humidité ou aux projections d'eau modérées.

Informations complémentaires

Norme CE Oui

