



Handy Kit (24 V) - FAAC

FAAC
Simply automatic.

Réf. : FAA045

Page catalogue : 637

Vendu par

Pour portail battant avec vantaux de 2,30 m ou 2,70 m avec électroserrure.



Butées mécaniques intégrées en ouverture et fermeture.
Course utile 390 mm (350 mm avec les butées mécaniques).
Nouvelle bride de fixation multi-positions à boulonner.
Nouvelle électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur virtuel avec fonction d'inversion sur obstacle.

Tension d'alimentation : 24 V.
Puissance nominale : 35 W.
Courant absorbé : 1,5 A.
Vitesse : 0,018 m/s.
Fréquence d'utilisation : 80 cycles/jour.
Couple max. : 1800 Nm.
Indice de protection : IP 54.
Températures de fonctionnement : - 20°C à + 55°C.
Dimensions : 825 x 127 x 107 mm.
Poids de l'opérateur : 6 kg.

Composition du kit 2 opérateurs électromécaniques Faac S41
1 armoire de gestion E024S et son boîtier é
1 module de fréquence 868 Mhz
1 lampe clignotante 24 V
1 paire de photocellules XP20BD
2 télécommandes XT4 - 4 canaux 868 MHz

Kit complet