Perforateur SDS-PLUS 18 V 5 Ah DHR183RTWJ LXT | MAKITA

Réf. : MAK547



Vendu par 1 24

Perforateur SDS-Plus 18V compact avec moteur sans charbon délivrant une force de frappe de 1,7 Joule pour forer jusqu'à 18 mm dans le béton.

Le perforateur SDS-PLUS sans fil 18V LXT est un équipement performant pour les opérations de perçage dans les matériaux de construction. Équipé d'un moteur sans charbon BL Motor, il délivre une force de frappe de 1,7 Joules avec une cadence d'impact allant jusqu'à 5 000 coups par minute et une vitesse de rotation de 1 100 tours par minute à vide.

Cet outil électroportatif offre une capacité de perçage maximale de 18 mm dans le béton, de 24 mm dans le bois et de 13 mm dans l'acier. Sa plage de perçage optimale dans le béton s'étend de 3,2 à 10 mm. Il dispose de deux modes de fonctionnement réglables : rotation seule ou perforation avec rotation.

Sa conception met l'accent sur le confort de l'utilisateur grâce à un boîtier absorbant les vibrations et une poignée latérale orientable sur 3 positions pour une tenue en main sûre. Son niveau de vibration en mode perforateur est de 7,5 m/s². L'éclairage LED avec fonction de rémanence garantit une visibilité optimale sur la zone de travail.

L'outil intègre un frein électronique et une protection automatique de la batterie qui coupe la puissance quand le niveau d'énergie devient faible. Livré avec deux batteries Li-Ion 18V 5 Ah, un chargeur rapide DC18RC et un coffret MAKPAC 4, ce modèle s'adapte aux contraintes des chantiers.

Le pack contient 1 perfo-burineur - 1 butée de profondeur - 1 système d'aspiration DX16 - 1 filtre à air pour DX16/DX05 - 1 caoutchouc passe-foret - 2 batteries Makstar 18 V 5 Ah - 1 chargeur rapide Makstar DC18RC - 1 coffret MAKPAC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Marteau perforateurs sans fil SDS+
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
ø perçage bois	24 mm
ø perçage brique	- mm
ø perçage acier	13 mm
ø perçage béton	18 mm
Cadence d'impact	0 - 5000 coups/min
Force de frappe	1,7 J
Vitesse de rotation fixe	0 - 1100 trs/min
Vitesse de rotation variable	- trs/min
Poids	2,9 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique thermodur

www.setin.fr