



## Serrure multipoint à larder (Axe : 50 mm) : TRIMAX A2P\* - VACHETTE



Réf. : AW6248

Vendu par

1

15



Boîtier de serrure à encastrer.  
Boîtier en acier 15/10 ème avec pènes zingués rectangulaire, simple rond.  
Anti-sciage ou double rond anti-sciage.  
Verrouillage : par 3 ou 5 points de condamnation.  
Boîtier principal : En acier 15/10 ème axe à 50 mm.  
Demi-tour : 1/2 tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre, équerre au 1/2 tour.  
Pêne : En acier cémenté trempé, zingué, 2 tours.  
Finition : Coffre et têtière zingué.  
Homologation coupe-feu.  
Certifiée NF-Qc.  
Norme A2P\* contre les effractions reconnue par les compagnies d'assurance.

Pour conserver l'homologation A2P\*, la serrure doit impérativement recevoir le cylindre TRANSIT 2, ADRIATIC, ATLANTIC?M de marque Thirard selon l'épaisseur de la porte.

### Informations complémentaires

Carré : 7 mm

Entreaxe : 70 mm

Axe : 50 mm

Têtière : En acier 18 x 3 mm zinguée

Longueur : 2040mm