



## PIVOT LINTEAU RTS85 S/ARRET EN4

dormakaba

Réf. : DOR152

Page catalogue : 384

Vendu par

1



Frein en traverse, invisible et antivandalisme. Pour porte à double action, ou à simple action.  
Force fixe selon modèle, conforme à la norme NF EN 1154 : 3 EN (porte de 950 mm de largeur) et 4 EN (porte de 1100 mm de largeur).  
Sans arrêt en position d'ouverture.  
Montage encastré en traverse haute de l'hubriserie.  
Pour profils d'acier ou d'aluminium et portes en verre.  
Réversible pour porte à gauche ou à droite.  
Freinage mécanique à l'ouverture.  
Butée à l'ouverture intégrée avec amortisseur, à 130°, ce qui évite le risque d'endommagement de la porte et du cadre.  
Le RTS 85 permet une fermeture en douceur de la porte.  
Précision du point zéro pour les portes à double action.  
Réglages hydrauliques à la fermeture, réglables par valves :  
- vitesse de fermeture de 130° à 20°.  
- à-coup final de 20° à 0°.  
Circuit hydraulique thermoconstant de - 15° à + 40°, selon EN 1154.  
Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.  
Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.

Dorma RTS 85 pour portes acier - aluminium  
Livré avec axe.

Force 4

### Informations complémentaires

<b>Catégorie</b>	Ferme-porte
<b>Poids de la porte maxi</b>	110 kg
<b>Type ferme-porte</b>	Pour porte
<b>Type de montage</b>	Encastrable linteau
<b>Technologie</b>	Hydraulique