Ferme porte ITS 96 Dorma

Réf. : DOR154 Page catalogue : 382

Vendu par 1



Concept de ferme-porte encastré, à glissière.
Fabrication ISO 9001.
Technologie à came et contre-piston : grande souplesse à l'ouverture.
Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154.
Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes.
Dimensions du corps extrêmement compactes.
Dimensions avec têtière : 352 x 40 x 51 mm.
Dimensions corps seul : 256 x 42 x 51 mm.
Montage invisible, encastré dans le vantail ou en traverse haute de l'huisserie.
Pour menuiserie bois et profils d'acier ou d'aluminium.
Réversible pour porte à gauche ou à droite.
Glissière équipée de limiteur d'ouverture avec amortisseur.
Force de fermeture réglable par vis en continu sans démontage.
Vitesse de fermeture, réglable par deux valves hydraulique :
- 120° à 7°
- à-coup final de 7° à 0°.
Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154.
Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

2 vitesses indépendantes avec accélération et amortissement final (120° - 15° et 15°- 0°).
Angle d'ouverture maxi 120°.
Existe en axe standard, rallongé de 4 mm ou axe rallonge de 8 mm.
Accessoire : arrêt mécanique (interdit sur porte coupe-feu).
Limiteur d'ouverture.

Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.

POINTS FORTS

ferme-porte encastrable soit dans le dormant, soit dans l'ouvrant.

Réversible - force 3-6 EN

Poids de la porte maxi. 180 kg

Informations complémentaires

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	180 kg
Type ferme-porte	Intégré
Type de montage	Encastré
Technologie	A came
Largeur de la porte maxi	1400 mm
Force variable réglable	3 - 6