Té égal BPush | Conex Bänninger - 16

Réf. : IBP354 Page catalogue : N999



Vendu par 1 10

Compatible cuivre, PER et PB.
Raccordement instantanée sans outil.
Démontable jusqu'à 20 fois.

Les tés égaux BPush Conex Bänninger permettent la création rapide de dérivations sur les réseaux d'eau sanitaire, de chauffage et de refroidissement. Grâce à la technologie Push Fit, le raccordement s'effectue par simple emboîtement du tube, sans soudure, sans sertissage et sans outil spécifique.

Compatibles avec les tubes cuivre conformes EN 1057, PER série S5 et PB série S5, ces raccords universels simplifient les installations neuves comme les opérations de maintenance ou de rénovation. Leur conception compacte facilite l'intégration dans les espaces réduits et les réseaux apparents.

Fabriqués en laiton DZR à faible teneur en plomb, les tés >B< Push intègrent un joint torique EPDM haute qualité, un anneau de préhension en acier inoxydable et une douille de guidage assurant une étanchéité immédiate et durable. Ils sont démontables et réutilisables jusqu'à 20 fois grâce au clip de démontage dédié.

Adaptés aux applications domestiques et tertiaires, ils permettent de réaliser des dérivations fiables tout en réduisant considérablement le temps d'installation. Les raccords bénéficient d'une garantie fabricant de 25 ans.

Caractéristiques techniques :
Technologie Push Fit
Compatible tubes cuivre EN 1057
Compatible tubes PER série S5
Compatible tubes PB série S5
Installation sans outil
Installation sans flamme
Démontable jusqu'à 20 fois
Corps en laiton DZR faible teneur en plomb
Joint torique EPDM
Anneau de préhension inox
Douille de guidage intégrée
Température de service : jusqu'à 95 °C
Pression maximale : 16 bar à 30 °C
Pression maximale : 6 bar à 95 °C
Continuité électrique avec les tubes métalliques
Garantie fabricant : 25 ans

POINTS FORTS

si utilisation avec du PER, à installer avec la bague IBP 361.

ø mm 16

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Laiton
Matière secondaire	Caoutchouc

www.setin.fr