Micro-caméra d'inspection 360 M12 360IC12-201C | MILWAUKEE

Réf. : TTI554



Vendu par 1

Caméra d'inspection professionnelle 12 V avec écran rotatif 270° et câble renforcé de 1,2 m pour diagnostics de précision.

Cette micro caméra d'inspection M12 est l'outil de diagnostic indispensable pour intervenir dans les zones difficiles d'accès. Equipée d'un écran LCD de 4,3 pouces, d'une résolution de 480 x 272 pixels, elle garantit des images claires et détaillées. Son écran rotatif à 270 degrés assure une lisibilité parfaite quelle que soit la position de travail.

La tête de caméra ultra compacte de 10 mm permet de s'infiltrer dans les espaces les plus étroits. Son câble flexible et renforcé de 1,2 mètre est classé IP67 tout comme la tête de caméra, garantissant une excellente résistance aux conditions difficiles des chantiers comme l'eau et la poussière. L'appareil propose une résolution vidéo de 720px, un zoom x3 ainsi qu'une fonction de rotation de l'image à 180 degrés pour ajuster la perspective.

Pour un éclairage optimal sans ombre ni éblouissement, la caméra dispose de 5 modes de luminosité réglables. Les données sont directement enregistrées sur la carte micro SD de 32 Go incluse. Ce modèle est livré en coffret avec une batterie M12 B2, un chargeur C12 C ainsi que des accessoires pratiques comprenant un crochet, un aimant, un miroir et une boule de plomberie. Il fonctionne avec l'ensemble des batteries de la gamme MILWAUKEE M12.

Caméra M12 livrée en coffret avec 1 câble avec tête de caméra ø 10 mm long. 1,20 m - 1 batterie M12 B2 - 1 chargeur C12C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Caméra d'inspection
Alimentation	12 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	2 A
Champ de vision	360 ° d'angle
Taille d'écran	4,3 ”
Résolution de l'écran	720 x 272 pixels
ø tête de caméra	10 mm
Longueur du câble de la caméra	1200 mm
Portée	1,2 m
Poids	0,88 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Métal

www.setin.fr