Poignée de fenêtre Hamburg Secustik | HOPPE - Inox F9 - De 20 à 30 mm - 90°

Réf. : HOE361 Page catalogue : N999



Vendu par 1 180

Sécurité, flexibilité et design pour votre fenêtre : la poignée Aluminium HOPPE Hamburg avec Secustik® et VarioFit®.

La poignée de fenêtre HOPPE Hamburg référence 0700/US952 est spécialement conçue pour les fenêtres à ouverture oscillo-battante. Fabriquée en Aluminium duraplus, elle garantit une excellente résistance à la corrosion (niveau 5).

Le modèle maître (N° d'article 12118953) est en finition F9016 (blanc signalisation). Il intègre deux technologies phares :

Secustik® : Mécanisme de sécurité breveté qui empêche la manipulation forcée de la poignée depuis l'extérieur (reconnaissable au clic audible lors de la manœuvre).
VarioFit® : Le carré plein (7 mm d'épaisseur) est à longueur auto-ajustable, couvrant une plage de 32 à 42 mm grâce à son ressort, ce qui permet une adaptation simple à la majorité des profilés.

Caractéristiques techniques communes : Les poignées de cette ligne offrent un crantage à 90°, sont en Aluminium avec sous-embase en Polyamide à piliers de fixation, et sont certifiées selon DIN EN 13126-3.

Variantes de la ligne Hamburg 0700/US952 disponibles : la gamme est également disponible dans plusieurs autres configurations de couleur et de longueur de carré VarioFit : le même coloris Blanc signalisation (F9016) est disponible pour une longueur de carré plus courte (Plage VarioFit 9-19 mm, N° d'article 12127243). La finition Noir mat (F9714M) est proposée pour les deux longueurs de carré : version courte (Plage VarioFit 9-19 mm, N° d'article 12127334) et version longue (Plage VarioFit 32-42 mm, N° d'article 12118989).

POINTS FORTS

sécurité maximale grâce à la technologie Secustik® et une grande facilité de montage avec le carré auto-ajustable VarioFit®

Finition	Inox F9
Carré dépassant	De 20 à 30 mm
Crantage	90°

Inox F9

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Polyamide renforcé