High Tack Den Braven

Réf. : DEN062 Page catalogue : 1239

Vendu par 1 12

Adhésif de construction et de montage avec une adhérence initiale très élevée à base de technologie hybride réticulant sous l'influence de l'humidité pour former un élastomère durablement élastique.

Adhérence initiale extrêmement élevée, collage direct des matériaux de construction lourds sans aide de pinces de serrage et/ou ruban adhésif.
Haute résistance mécanique et haut module-E 100%. Restant durablement élastique, réticulation rapide et solide. Exempt de retrait et de bulles d'air. Système de réticulant neutre, pratiquement sans odeur.

Bonne résistance aux intempéries et à l'humidité.
Adhère parfaitement sans primaire sur la plupart des supports, même poreux.
Peut être utilisé comme adhésif de montage universel pour le collage de nombreux matériaux de construction.

Domaines d'application : pierre, béton, miroir, verre, plâtre, PU, PVC, matières plastiques, émail, céramique, cuivre, plomb, zinc, étain, aluminium, métaux, alliages, inox, panneaux en HPL et en fibres de ciment, bois et systèmes de peintures.
Adhésif de construction pour les métaux : constructions de carrosseries, de bateaux, d'automobiles, de machines, de transport, métalliques, de la climatisation, et gains de ventilation. Pour assemblages structuraux des constructions vibrantes et des systèmes oscillants.

Résistance à la température : -40°C à +90°C.
Température d'application : + 5°C à + 40°C.

POINTS FORTS

Sans isocyanate, solvant ni silicone. Non corrosif pour des métaux.

Carton de 12

Cartouche 300 ml - couleur blanche

Informations complémentaires

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Vitrage|Sanitaire|Intérieur|Extérieur|Menuiserie
SNJF	Non
Technologie	Mastic colle hybride
Support	Bois|Béton|Aluminium|PVC|Métal|Céramique|Verre
Santé et sécurité	COV A+