# Joint d'étanchéité menuiseries Compriband TRS - Tramico - TRS PC - pré-comprimé - largeur 20 mm - 8 m - 3 / 7 mm - Rouleaux de 8 ml

Réf. : TRA365 Page catalogue : 1338

**Vendu par** 1 20

**La référence du marché depuis plus de 50 ans.**



Mousse de polyuréthane imprégnée, comprimée avec une face adhésive. Il assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades.
Calfeutrement à l'eau et à l'air pour :
- fenêtres et portes extérieures (PVC, bois, aluminium), blocs baies et coffres de volet roulant
- tous types de poses : applique, feuillure et tunnel, en neuf et en rénovation
- joints parasismiques pour éléments préfabriqués en béton
- bardages et façades légères
- isolation thermique par l'extérieur, maisons à Ossature Bois

## POINTS FORTS

étanche à la pluie battante à 600 Pa (jusqu'à 1200 Pa au minimum de sa plage d'utilisation), imperméable à l'air, classe 1
Laisse passer la vapeur d'eau.
Résiste au feu, B1 et aux UV.
Isolant acoustique, Rs,w = 44 dB
Conforme au DTU 36.5 : "mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures", respecte les exigences d'étanchéité de la RT 2012.
Cahier des charges validé par SOCOTEC.

| | |
|---|---|
| **Type** | TRS PC - pré-comprimé |
| **Largeur** | largeur 20 mm |
| **Long.** | 8 m |
| **Épaisseur mini / maxi** | 3 / 7 mm |
| **Conditionnement** | Rouleaux de 8 ml |