



## JOINT COMPRIBAND TRS PC20/3-7 ROULEAU DE 8M



Réf. : TRA365

Page catalogue : 1288

Vendu par

### La référence du marché depuis plus de 50 ans.

Mousse de polyuréthane imprégnée, comprimée avec une face adhésive. Il assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades.

Calfeutrement à l'eau et à l'air pour :

- fenêtres et portes extérieures (PVC, bois, aluminium), blocs baies et coffres de volet roulant
- tous types de poses : applique, feuillure et tunnel, en neuf et en rénovation.
- joints parasismiques pour éléments préfabriqués en béton
- bardages et façades légères.
- isolation thermique par l'extérieur, maisons à Ossature Bois.



**RÉSISTANT AUX  
INTEMPÉRIES  
ET UV**

### POINTS FORTS

étanche à la pluie battante à 600 Pa (jusqu'à 1200 Pa au minimum de sa plage d'utilisation),  
imperméable à l'air, classe 1

Laisse passer la vapeur d'eau.

Résiste au feu, B1 et aux UV.

Isolant acoustique,  $R_{s,w} = 44$  dB

Conforme au DTU 36.5 : "mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures", respecte les exigences d'étanchéité de la RT 2012.

Cahier des charges validé par SOCOTEC.

TRS PC - pré-comprimé

Larg. 20 mm

Plage d'utilisation 3 / 7 mm