





Perceuse sur colonne SPC 40 TE DL + arrosage Sidamo



Réf. : SID566

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois. Usage très intensif



Bâti, tête et socle en fonte aciérée, colonne en acier. Poulies en aluminium usiné. Descente lente. Moteur 2 vitesses. Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension. Broche montée sur roulements à billes. Retour de la broche réglable par ressort de rappel. Commandes très basse tension 24 V. Interrupteur Marche/arrêt avec voyant de mise sous tension. Arrêt coup de poing à accrochage. Disjoncteur cadenassable 3 points. Ecran de protection amovible asservi. Eclairage 24 V. Isolation électrique IP54. Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer. Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin. Puissance moteur 0.8 - 1.47 kW. Niveau sonore 50 dB.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours sur www.sidamo.com.

POINTS FORTS

table-étau réversible 3 positions (vernier gradué), mors en V pour le perçage de tubes.

Livrée avec 1 mandrin auto-serrant 16 mm B18 - 1 queue de ma

Informations complémentaires



Norme CE	Oui
Catégorie	Perceuse à colonne
Alimentation	230 - monophasé V
Ø de percage max	40 mm
Distance broche/colonne	300 mm
Variateur de vitesse	Oui - Electronique
Ouverture de l'étau	150 mm
Nombre de vitesses	14
Cône morse	CM 4
Vitesse de la broche	45 - 1650 trs/min
Course de la broche	150 mm
Entraxe rainurage table	150 mm
Ø de la colonne	120 mm
Dimensions de la table	420 x420 mm
Dimensions	P 900 x H 1850 x L 475 mm
Usage	Intensif
Poids	365 kg