



■ Perceuse fraiseuse 25FV sans socle Sidamo



Réf. : SID567

Page catalogue : N999

Vendu par

Idéale pour le perçage, le fraisage et le taraudage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option). Usage intensif.

Système de taraudage semi-automatiques aux poignées et retour instantané.
Colonne à queue d'aronde. Bâti, tête et socle en fonte aciérée.
Descente lente. Arrêt coup de poing à accrochage.
Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite.
Ecran polycarbonate asservi.
Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm.
Rainurage de table entraxe 45 mm.
Moteur haut rendement à variateur de vitesse électronique.



Vitesse de rotation : 100 - 1800 trs/min
Alimentation : 230 V monophasé
Puissance moteur : 1 kW
Nombre de vitesses : variable
Dimensions : P 760 x H 990 x L 720 mm
Dimensions de la table : 550 x 160 mm
Course de la broche : 70 mm
Course transversale/longitudinale : 145 x 400 mm
Distance broche / colonne : 235 mm
Cône morse : CM3
Capacité de perçage maxi. : 25 mm
Capacité de taraudage max. : M12
Capacité de fraisage : 50 mm
Poids : 165 kg

Garantie 3 ans + 1 an sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours sur www.sidamo.com.

POINTS FORTS

affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage.

Livrée avec 1 mandrin auto-serrant 16 mm - 1 queue de mandrin
- 1 jeu de brides

Informations complémentaires

Norme CE Oui